MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN. Expte. Nº _____

PLANILLA B.I.C. 8 - Determinación de categorías sup. edificadas p/bodegas, destilerías, industrias y/o galpones.

Tipo	Registro	8 C	Mejoras Edilicias 1			Mejoras Edilicias 2			Mejoras Edilicias 3		
			Sup. (m2)	Cat.	año	Sup. (m2)	Cat.	año	Sup. (m2)	Cat.	año
9	4 0 0										

Tipo	Registro	8 C	Mejoras Edilicias 4			Mejoras Edilicias 5			Mejoras Edilicias 6		
			Sup. (m2)	Cat.	año	Sup. (m2)	Cat.	año	Sup. (m2)	Cat.	año
9	5 0 0										

Tipo	Registro	Capacidad Vinaria (en HL)		
		Piletas	Tanques metálicos	Toneles y Cubas
9	5 5 0			

FRENTE	ESTRUCTURA RESISTENTE DE TECHOS	MAMPOSTERIA MATERIAL	PISOS	TERMINACION MUROS INTERIORES	CIELORRASO	COCINA	BAÑOS	INSTALACIONES	CARPINTERIA	Subtotal
Revestimiento total o parcial de granito, mármol, piedra o vidriado.	Hormigón con formas especiales, con cubiertas especiales, tejas, etc.	Hormigón total, ladrillo.	Mosaico granítico, cerámico, adoquinado, porcelanato.	Aislación térmica o acústica especial, madera, azulejos, cerámico, porcelanato.	Yeso o madera.	Cocina y comedor con capacidad superior al área de personal, comedor para jerárquicos.	Mingitorios integrales, artefactos completos con inodoros, mármol, azulejo, cerámico, porcelanato, lavatorios en batería.	Aire acondicionado total, calefacción en oficinas, teléfonos internos, equipos altavoces, riego por aspersión, ascensores, montacargas.	Madera de primera maciza lustrada o encerada, chapa doblada de hierro o aluminio, grandes accesos con cierres especiales, DPV, PVC.	
5	15	10	5	10	5	10	10	15	15	
Hormigón visto, revoque imitación piedra, ladrillo visto.	Losa común apoyada sobre muros, estereoestructuras metálicas con cubiertas especiales, losetas.	Mixto ladrillo y chapa metálica.	Baldosas siseladas, pisos plásticos, parquet común.	Aislación de corcho, plástico, imitación madera.	Celotex o fibra prensada.	Cocina y comedor con capacidad inferior al 40% del personal.	Mingitorios palangana, c/división 10%, inodoros con igual número de duchas o palinas.	Calefacción en oficinas, timbres internos.	Maderas, puerta tablero, marcos en cierre, perfiles doble contacto.	
4	12	8	4	8	4	8	8	12	12	
Ladrillo común con junta tomada, revoque salpicado o similar plástico.	Estereoestructuras, chapas de hierro galvanizado, material asfáltico.	Madera económica, placas de aglomerado	Hormigón armado alisado, mosaico calcáreo.	Ladrillo a la vista, bolseado, revoque a la cal, terminado al fieltro.	Metal estampado.	Buffet o comedor parcial para oficinistas.	Mingitorios a canaletas, 5%, inodoros estucados.	Instalaciones aéreas, Extractores de aire simples.	Puertas tablero de madera terciada, metálicas con perfiles simples, portones simples, luces reglamentarias.	
3	9	6	3	6	3	6	6	9	9	
Revoque común, cerramiento con listones de madera.	Estructuras simples, fibrocemento, chapas de plástico.	Block de cemento, fibrocemento.	Cemento alisado, hormigón simple, listones y madera económica.	Revoque a la cal, terminado al fieltro, cemento alisado.	Madera terciada, telgopor.	Instalación precaria para preparar refrigerios.	Instalaciones precarias.	Instalaciones precarias.	Luces menores de las reglamentarias, portones de chapa de zinc para techo.	
2	6	4	2	4	2	4	4	6	6	
Sin terminar. Adobe.	Cartón alquitranado, caña y ruberoid.	Adobe, material de rezago.	Ladrillo, tierra.	Revoque a la cal con terminación precaria, sin revoque.	Lienzo, arpillera.	Sin cocina.	Sin instalaciones.	Sin instalaciones.	Material de rezago, sin carpintería.	
1	3	2	1	2	1	2	2	3	3	
									TOTAL:	

Determinación de la categoría:

ANTISISMICAS				NO ANTISISMICAS			
109 a 90	**Cat. 13**	49 a 30	**Cat. 16**	109 a 90	**Cat. 18**	49 a 30	**Cat. 21**
89 a 70	**Cat. 14**	29 a 20	**Cat. 17**	89 a 70	**Cat. 19**	29 a 20	**Cat. 22**
69 a 50	**Cat. 15**			69 a 50	**Cat. 20**		

SUPERFICIE:	
CATEGORIA:	

INSTRUCCIONES: *Seleccione en cada una de las columnas la descripción que más se ajuste a la obra y remarque el numero debajo con un circulo.